



InterSat



Simsseestr. 138
in Stephanskirchen

Model	3221	32217 4x4
A) Fahrzeuglänge	5470	5470
B) Fahrzeugbreite mit Spiegeln; mit Kabine	2380;2075	2380;2075
C) Fahrzeughöhe	2200	2300
D) vorderer Überhang	1030	1030
E) Radstand	2900	2900
F) hinterer Überhang	1610	1610
G) Spurweite der Vorderräder	1700	1720
H) Spurweite der Hinterräder	1500	1500
I) Bodenfreiheit zwischen Achsen / Ground clearance	170	190

Model	3221	32217 4x4
Radformel	4x2	4x4
Sitzanzahl insgesamt	8	8
Eigengewicht, kg	2500	2820
Bruttofahrzeuggewicht, kg	3250	3550
Minimaler Wendekreisradius, m (nach Spurachse des äußeren Vorderrads)	5,5	7,5
Bereifung	175 R 16, 185/75 R 16	195 R 16
Kupplung	Einscheibenkupplung, trocken, mit hydraulischem Antrieb	
Getriebe	mechanisch, 5-gängig. Übersetzungsverhältnisse; Verteilergetriebe (für Fahrzeuge Typ 4x4): mechanisch, 2-gängig, mit Geländeübersetzung, mit Längsdifferenzial mit Zwangssperre. Ständiger Antrieb der Vorder- und Hinterachsen	
Achsantrieb	Kegelgetriebe, Hypoid-Achsantrieb	
Aufhängung – Vorderachse	Vorderachse: abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, - Hinterachse; abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, mit bzw. ohne Querstabilisator	
Servolenkung	Schneckenkugellager-Lenkgetriebe mit integrierter Lenkhilfe. Übersetzungsverhältnis - 17,3. doppelt verstellbare Lenksäule mit Kompensator, mit Lenkradverstellung	
Bremsanlage – Betriebsbremse	Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten. Hydraulische Zweikreisbremse, , mit Vakuumverstärker und Druckregler im hinteren Kreis, Hilfsbremsanlage: jeder Kreis der Betriebsbremsanlage, - Feststellbremse: Seilzugbremse mit angetriebenen Hinterradbremmen.	